





	<a href="#">OPASKA RZEPOWA OPR-200X12*P10</a>	<a href="#">INTELIGENYNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">INTELIGENYNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC3- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">POTRÓJNY INTELIGENYNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
				
	10.20 PLN 12.55 PLN	48.39 PLN 59.52 PLN	59.90 PLN 73.68 PLN	53.32 PLN 65.58 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	bramy garażowe	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...
Długość	200 mm	...	...	...
Zasilanie	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Szerokość	12 mm	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Liczba wejść	...	...	1 x Kontaktron	...
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)	...	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	...	max. 10 A	...	max. 10 A
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	...	3 ... 15 mm	...
Liczba przycisków	...	1	...	3
Liczba wyjść	...	1	1 x Silnik	3
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Wybrane cechy	Rzep dwustronny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Kontaktron w komplecie</li> <li>• Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>• Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	...	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %	...	≤ 80 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Waga	0.002 kg (pojedynczy element)	0.09 kg	0.16 kg	0.11 kg
Wymiary	...	87 x 86 x 41 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 x 39 x 23 mm</li> <li>• 5 m (długość kabla) - Kontaktron</li> <li>• 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie</li> </ul>	87 x 86 x 41 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata