

	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY WDP-12A3 EURA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU + RFID DS-K1T502DBFWX-C Hikvision</a>
		
	49.10 PLN 60.39 PLN	2357.00 PLN 2899.11 PLN
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	...
Zasięg odczytu kart	...	max. 3 cm
Liczba dźwięków dzwonka	32	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	...	✓
Regulacja głośności	—	...
Praca autonomiczna	...	✓
Zasięg działania	max. 50 m w terenie otwartym	...
Wbudowana klawiatura	...	✓
Przycisk dzwonka	...	✓
Pasmo częstotliwości	433.92 MHz	...
Współpraca z akumulatorem	...	—
Moc nadajnika	< 5 mW	...
Wyjście sabotażowe	...	✓
Linie wejściowe	...	2
Linie wyjściowe	...	1
Zasilanie bateryjne	• Bateria CR2032 3V (w komplecie) - Przycisk dzwonka, • 2 x Bateria 1.5 V LR6 (AA) (brak w zestawie) - Dzwonek beprzewodowy	...
Komunikacja	...	• RS-485, • Wiegand (tylko wyjście danych), • LAN, • Bluetooth
Interfejs sieciowy	...	• RJ-45 - 10/100 Base-T • Wbudowany moduł Wi-Fi
Domyślny adres IP	...	192.0.0.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Zasilanie	...	12 V ... 24 V DC
Maksymalny pobór prądu	...	1 A

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczbę podłączonych dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększyć w miarę potrzeb</li> <li>• Głośność max. 80 dB / 1 m</li> <li>• Niskie zużycie energii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowana kamera 2 Mpx, Kąt widzenia kamery 110 °</li> <li>• Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264</li> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników,</li> <li>• Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych,</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN</li> <li>• Możliwość sterowania przejściem z poziomu aplikacji mobilnej Hik-Connect</li> <li>• Czytnik kart pamięci micro SD - max. 256 GB</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio - Współpraca z serwerem SIP</li> <li>• Urządzenie jest wyposażone w interfejs Wiegand 26/34 pozwalający na współpracę z zewnętrznym kontrolerem dostępu</li> <li>• Interfejs RS-485 - Zewnętrzny czytnik kart i breloków, Współpraca z windą</li> <li>• Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Białe podświetlenie przycisków</li> <li>• Wyjście NO/NC</li> </ul>
Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 35 °C Przycisk dzwonka,</li> <li>• 0 °C ... 35 °C Dzwonek bezprzewodowy</li> </ul>	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP44 - Przycisk dzwonka</li> <li>• IP20 - Dzwonek bezprzewodowy</li> </ul>	IP65
Klasa odporności mechanicznej	...	IK09
Obudowa	...	Metal + Plastik
Kolor	...	Srebrny

Waga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.034 kg - Przycisk dzwonka</li> <li>• 0.058 kg - Dzwonek bezprzewodowy</li> </ul>	0.82 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 x 81 x 23 mm - Przycisk dzwonka</li> <li>• 64 x 78 x 32 mm - Dzwonek bezprzewodowy</li> </ul>	177 x 81 x 24 mm
Producent / Marka	EURA	Hikvision
SAP Code	...	302918809
Gwarancja	2 lata	3 lata