






	KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113/500	ELEKTRODA/136X190	PRZELOTOWA KOSTKA ELEKTRYCZNA WAGO-2773-2401*P6	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER	AKUMULATOR 12V/18AH- UL ULTRACELL
					
	233.65 HUF 287.39 HUF	6730.77 HUF 8278.85 HUF	1290.38 HUF 1587.17 HUF	211057.69 HUF 259600.96 HUF	20099.04 HUF 24721.82 HUF
Pojemność akumulatora	18 Ah
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Napięcie znamionowe	12 V
Ilość obsługiwanych czytników	8	...
Prąd ładowania akumulatora	< 5.4 A
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
W opakowaniu	6 szt. Podana cena za opakowanie
W odcinku	500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Żywotność akumulatora	≤ 5 lat
Liczba torów	1
Kabel koncentryczny	TRISSET
Typ złącza	2 x zacisk sprężynowy
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Złącze	Typ F3 - śruba M5
Żyła wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Dielektryk	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)
Ilość stref alarmowych	4	...
Ekran	Folia - Al/PET/Al
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Oplot	81 % Drut Al
Przekrój przewodu	• 0.75 ... 4 mm ² - Drut, • 1.5 ... 4 mm ² - Linka	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.8 mm PVC
Kolor powłoki	Biały
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	450 V
Minimalny promień gięcia	30 mm
Prąd znamionowy	32 A
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485	...
Impedancja	75 Ω ± 3
Kolor	Przezroczysty
Pojemność	52 pF/m ± 2
Rezystancja żyły dla prądu stałego	16.85 Ω/km
Rezystancja izolacji	2000 MΩ/km
Skuteczność ekranowania	≥ 90 dB @100-900 MHz
Współczynnik skrócenia fali	84 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • Zgodność ze standardem class A • Zgodność z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM • Spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3 	...	Produkt jest wielokrotnego użytku	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX2D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejęć z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejęć w systemie : 128 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	45 kg/km	4.25 kg	5.26 kg
Wymiary	30 x 7 x 5 mm	405 x 365 x 123 mm	182 x 168 x 77 mm
Producent / Marka	WAGO	ROGER	ULTRACELL
Gwarancja	5 lat	...	2 lata	3 lata	12 miesięcy