



	REJESTRATOR IP TC-R3220 SPEC:I/B/P16/K/V3.1 20 KANAŁÓW, 16 PoE TIANDY	SWITCH POE NSW2020-10T-POE-IN 8- PORTOWY UNIVIEW
		
	3868.00 PLN 4757.64 PLN	443.00 PLN 544.89 PLN
Standard	IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	20 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt.	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink
Wyjścia audio	1 szt.	...
Zarządzanie	...	—
Diody LED	...	Link/Act, Power, PoE Max
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na max. 16 kanałów 	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE 802.3af/at
Maksymalna sumaryczna moc	...	88 W
Tablica adresów MAC	...	1k
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend : 250 m, 10 Mb/s • Default : 100 m, 100 Mb/s
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s	...

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Kontrola przepływu danych • Optymalizacja bufora • Metalowa obudowa • Możliwość montażu na ścianie
ONVIF	✓	...
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s	...
Certyfikaty	...	CE, FCC
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Obudowa	...	Desktop, Metalowa
Domyślny adres IP	192.168.1.3	...
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
USB	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...

Wybrane funkcje	<p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie kasku ochronnego • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • liczenie ludzi • detekcja twarzy 	...
Switch PoE	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	200 W	...
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Waga	3.07 kg	0.28 kg
Wymiary	440 x 284 x 47 mm	171 x 101 x 26 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski	...
Producent / Marka	TIANDY	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	2 lata