






	<b>KAMERA IP DS-2CD2T47G2H-LI(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx</b> Hikvision	<b>GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB</b> DGZ1ZUSB2AA.01/49-SIMON54 Premium 230 V 16 A	<b>PRZYCIISK POJEDYNCZY CHWILOWY DPIA.01/11-SIMON54 250 V 16 A</b>	<b>KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH</b> H1Z2Z2-K-1X4.0/BK	<b>PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6,</b> 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
					
	1775.00 PLN 2183.25 PLN	171.43 PLN 210.86 PLN	22.82 PLN 28.07 PLN	3.79 PLN 4.66 PLN	497.00 PLN 611.31 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A	...	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Przycisk pojedynczy chwilowy ( dzwonykowy, monostabilny )	...	...
Uziemienie	...	✓	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Prąd znamionowy	...	...	16 A (obciążenie indukcyjne)	...	...
Zasilanie USB	...	2 x 5 V DC / 2.1 A	...	...	...
Żyłka wewnętrzna	...	...	...	4.0 mm² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie	...
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane	...	...	...
Typ złącza	...	...	zaciski skręcane	...	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5	...	...	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...	...	...
Przesłona ochronna	...	✓	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	250 V AC	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...
Obiektyw	4 mm	...	...	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	...	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	...
Zastosowanie	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...	...
Podświetlenie	...	...	---	...	...
Typ anteny	...	...	...	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Kąt widzenia	• 89 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)	...	...	...	...
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m	...	...	...	...
Standardy	...	...	...	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Prędkość transmisji	...	...	...	...	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Kolor powłoki	...	...	...	Czarny	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...	...
Porty LAN	...	...	...	...	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	...	...	...	...
Audio	---	...	...	...	...
Interfejs WAN	...	...	...	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...	...	...
Port USB	...	...	...	---	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...	...	...
Kontrolki LED	...	...	...	...	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
ONVIF	19.12	...	...	...	...
DDNS	...	...	...	---	...
Serwer DHCP	...	...	...	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Aktualizacja firmware	...	...	...	...	✓
Zabezpieczenia	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Firewall</li> </ul>
Tryby pracy	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeater</li> <li>• Router</li> <li>• Access Point</li> <li>• WISP</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Moc nadajnika	...	...	...	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...	...	192.168.110.1
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	...	Styk NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporność na promieniowanie UV</li> <li>• Odporność na działanie ozonu</li> <li>• Odporność na zjawisko hydrolizy</li> <li>• Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne</li> <li>• Płomieniodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1)</li> <li>• Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów</li> <li>• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej</li> <li>• Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• WLAN : max. 6 x BSSID</li> <li>• IPv4/IPv6 - Routing statyczny</li> <li>• PPPoE</li> <li>• IPTV</li> <li>• Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>• Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh</li> <li>• Logi systemowe</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Przycisk MESH</li> </ul>
Zasilanie PoE	...	...	...	...	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 660 mA</li> </ul>	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...	...	max. 18 W
Temperatura pracy	...	...	...	...	-10 °C ... 45 °C
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny matowy	Biały (RAL 9003)	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP67	IP20	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Waga	1.12 kg	0.086 kg	0.056 kg	...	0.36 kg
Wymiary	287 x 93 x 91 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 50 mm</li> <li>• 38 mm - głębokość montażu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 41 mm</li> <li>• 26 mm - głębokość montażu</li> </ul>	...	91 x 91 x 181 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...	...	...
Producent / Marka	Hikvision	KONTAKT Simon	KONTAKT Simon	...	RUIJIE / REYEE
SAP Code	311323651	...	...	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	6 lat	2 lata	3 lata