





	ŚRUBA IMBUSOWA SI-M8X25/KL-8.8	PODSTAWA MONTAŻOWA TYLNA USP-UDMK-T DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KAMERA IP DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C) PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision	TRANSFORMATOR WIDEO TR-4M
				
	0.80 PLN 0.98 PLN	30.60 PLN 37.64 PLN	2870.00 PLN 3530.10 PLN	52.64 PLN 64.75 PLN
Rozmiar	M8
Materiał wykonania	Stal ocynkowana	Aluminium
Klasa wytrzymałości	8.8
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 912
Przetwornik	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Rozmiar klucza	6 mm
Wielkość matrycy	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)	...
System skanowania	Progresywny	...
Długość gwintu	25 mm
Rozdzielczość	5120 x 1440 - 7.4 Mpx	...
Standard	TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Obiektyw	2 x 4 mm	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Liczba kanałów	4 szt. Wideo
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Zasięg wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	1 Vpp
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 7.4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.42 dB • 11 MHz @ 0.71 dB • 21 MHz @ 1.07 dB • 38 MHz @ 1.41 dB • 42 MHz @ 1.41 dB • 67.5 MHz @ 2.32 dB
Separacja między wejściami	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz)	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ złącza koncentrycznego	4 x BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego	Zaciski kablowe / RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Temperatura pracy	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny
Zasilanie	• 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	• ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.014 kg	0.16 kg	1.46 kg	0.175 kg
Wymiary	Ø 12.8 x 33.0 mm	96 x 80 x 72 mm	119 x 105 x 305 mm	105 x 58 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
SAP Code	311319679
Producent / Marka	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00