




	<a href="#">WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY LE-410921 JEDNOFAZOWY, TYP AC 30 mA 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY HNC-25/4/003 TRÓJFAZOWY, TYP AC 30 mA 25 A EATON</a>	<a href="#">INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
			
	192.13 PLN 236.32 PLN	149.59 PLN 184.00 PLN	39.23 PLN 48.25 PLN
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, Jednofazowy, Typ AC, charakterystyka B	Wyłącznik różnicowoprądowy, Trójfazowy, Typ AC	...
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA	30 mA	...
Moc maksymalna	...	...	600 W
Ilość biegunów	2	4	...
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	6000 A	6000 A	...
Prąd znamionowy	16 A	25 A	max. 10 A
Liczba przycisków	...	...	1
Liczba wyjść	...	...	1
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	400 V AC / 50 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Typ złącza	...	...	zaciski skręcane
Typ złącz	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Przekrój przewodu	...	1 x 1.5 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> lub 2 x 16 mm <sup>2</sup>	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	2	4	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3</li> <li>• Przewidziane miejsce na kartkę z opisem</li> <li>• Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik położenia styków</li> <li>• Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych</li> <li>• Możliwość plombowania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>

Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne
Producent / Marka	LEGRAND	EATON	...
Kolor	...	...	Biały
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	≤ 80 %
Waga	0.22 kg	0.317 kg	0.089 kg
Wymiary	36 x 83 x 75 mm	70 x 83 x 75 mm	87 x 86 x 41 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata