




	ELEKTRODA/84X110	ADAPTER KEYSTONE FX-Z1	KAMERA IP TC-C38XO SPEC: I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm TIANDY
			
	33.69 PLN 41.44 PLN	0.50 PLN 0.61 PLN	1237.00 PLN 1521.51 PLN
Rodzaj złącza	...	Adapter dla złącz typu F, CINCH	...
Standard	IP
Przeznaczenie	...	Patch panel Keystone Złącza typu F, CINCH	...
Materiał	...	PET	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone 	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	105 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 583 mA
Pobór mocy	≤ 8.5 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	...	0.001 kg	0.53 kg
Wymiary	...	16 x 21 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)	Ø 117 x 96 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	TIANDY
Gwarancja	...	2 lata	3 lata