



	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ LE-412253 TRÓJFAZOWY TYP 1+2 LEGRAND	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY VTO3311Q-WP Wi-Fi / IP DAHUA
		
	905.81 PLN 1114.15 PLN	1320.00 PLN 1623.60 PLN
Kompatybilność	...	DAHUA
Liczba obsługiwanych abonentów	...	4
Rodzaj urządzenia	Ogranicznik przepięć, Trójfazowy	...
Przetwornik	...	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia	...	125 °
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz	...
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)	...
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 µs (T1) 1.7 kV @ 8/20 µs (T2)	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288 • Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Znamionowy prąd wyładowczy (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 µs (T1) 20 kA @ 8/20 µs (T2)	...
Oświetlacz LED	...	—
Oświetlacz IR	...	✓
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 µs (T2)	...
Czujnik PIR	...	—
Sygnalizacja stanu pracy	✓	...
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Szerokość w modułach 17.5 mm	4	...
Standard Wi-Fi	...	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n

Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 10 / 100 Mbps • Wi-Fi
Interfejs RS-485	...	✓
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), • Otwarcie za pomocą karty, aplikacji lub panelu wewnętrznego, • Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto), • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wandaloodporny panel przedni, • Diody LED, • Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1, • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, • Osłona przeciwdeszczowa w zestawie
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Pobór mocy	...	<p>≤ 6 W (praca) ≤ 3 W (tryb czuwania)</p>
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor	...	Grafitowy
Klasa szczelności	...	IP65

Wytrzymałość mechaniczna	...	IK08
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.552 kg	0.6 kg
Wymiary	71 x 83 x 70 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 188 x 107 x 30 mm (bez osłony) • 191 x 112 x 44 mm (z osłoną)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	LEGRAND	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata