





	KAMERA IP IPC3614LB-SF28-A - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	REJESTRATOR IP DS-7616NXI-K2 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision	ŚCIAGACZ IZOLACJI ST-STHT0-75068 STANLEY	PATCHCORD UC-PATCH-1M-RJ45-BK 1.0 m UBIQUITI
				
	112.10 EUR 137.88 EUR	342.28 EUR 421.00 EUR	11.72 EUR 14.42 EUR	3.80 EUR 4.67 EUR
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Materiał	Metal / Tworzywo sztuczne	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wielkość matrycy	4 Mpx
System skanowania	Progresywny
Przewód	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk
Zastosowanie	Żyła : 0.2 ... 10 mm ²	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Długość kabla	1.0 m
Obsługa audio	...	• 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ręczna regulacja rozwarcia szczęk pozwala perfekcyjnie dopasować parametry narzędzia do konkretnego przewodu • Obcinarka • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów • Ergonomiczny kształt narzędzia ułatwia jego użytkowanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo elastyczny • Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	—
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Gniazdo karty pamięci	—
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Audio	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
WEB Server	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 554	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	8000
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	4 / 1
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	8000
Sterownie głowicami obrotowymi PIZ	...	✓
Port ONVIF	80
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanahu02/ - Strumień pomocniczy
USB	...	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • detekcja twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 5 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.28 kg	1.76 kg	0.17 kg	0.02 kg
Wymiary	Ø 118 x 97 mm	380 x 322 x 52 mm	170 x 70 x 17 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	UNIVIEW	Hikvision	STANLEY	UBIQUITI
SAP Code	...	303616121
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00