





| | PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400-OUTDOOR 2.4 GHz 300 Mb/s | ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 5V/3.1A/2XUSB-QUICK3.0/CAR | REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR3204-V 32 KANAŁY +eSATA BCS Line | STACJA POGODOWA UT-A12T UNI-T |
|--|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 269.27 PLN 331.20 PLN | 10.14 PLN 12.47 PLN | 4855.00 PLN 5971.65 PLN | 58.77 PLN 72.29 PLN |
| Rodzaj zasilacza | ... | Impulsowy | ... | ... |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz | ... | ... | ... |
| Pomiar | ... | ... | ... | Temperatura / wilgotność względna |
| Napięcie wejściowe | ... | 12 ... 24 V DC | ... | ... |
| Zakres pomiarowy | ... | ... | ... | -10 °C ... 50 °C ± 1 °C |
| Standard | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ... |
| Wejścia wideo | ... | ... | 32 szt. BNC | ... |
| Pomiar wilgotności | ... | ... | ... | 20 % ... 95 % ± 5 % |
| Napięcie wyjściowe | ... | • 5 / 9 / 12 V DC - wyjście 1, • 5 V DC - wyjście 2 | ... | ... |
| Typ anteny | • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zewnętrzna - Złącza typu SMA | ... | ... | ... |
| Standardy | • IEEE 802.11 b/g/n • 4G LTE | ... | ... | ... |
| Wyjścia wideo | ... | ... | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC | ... |
| Prąd wyjściowy | ... | • 3.1 / 1.8 / 1.8 A - wyjście 1, • 3.1 A - wyjście 2 | ... | ... |
| Moc wyjściowa | ... | 21.6 W | ... | ... |
| Prędkość transmisji | • Wi-Fi : 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s | ... | ... | ... |
| Wejścia audio | ... | ... | 4 szt. BNC , 1 szt. BNC - Mikrofon 32 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI | ... |
| Wyjście | ... | 2 x USB-A (1 x Quick Charge 3.0, 1 x 3.1 A) | ... | ... |
| Wyjścia audio | ... | ... | 1 szt. BNC 1 szt. BNC - Mikrofon | ... |
| Porty LAN | 1 x 10/100 Mbps - LAN / WAN / PoE IN | ... | ... | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ... | ... | max. 90 % (bez kondensacji) |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|-----|
| Typ obudowy | ... | • Wtyk zapalniczki samochodowej • Tworzywo sztuczne (PC + ABS) | ... | ... |
| Typ sieci | • 4G : LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : LTE-TDD: B38/40/41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : WCDMA: B1/5/8 - 2100 / 850 / 900 MHz | ... | ... | ... |
| LTE | ✓ | ... | ... | ... |
| QSS | — | ... | ... | ... |
| WDS | — | ... | ... | ... |
| DDNS | ✓ | ... | ... | ... |
| Serwer DHCP | ✓ | ... | ... | ... |
| Kontrolki LED | Power, INTERNET, Ethernet, 2.4 GHz, LTE | ... | ... | ... |
| Gniazdo SIM | 1 x nano SIM | ... | ... | ... |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu | ... | ... | • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 | ... |
| Zabezpieczenia | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK | Wielostopniowy system ochrony ładowanych urządzeń | ... | ... |
| Aktualizacja firmware | ✓ | ... | ... | ... |
| Interfejs do zarządzania | Przeglądarka www | ... | ... | ... |
| Moc nadajnika | < 20 dBm | ... | ... | ... |
| Regulacja prędkości zapisu | ... | ... | 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał | ... |
| Tryby pracy | ... | ... | 32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP | ... |
| Tryby nagrywania | ... | ... | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram | ... |
| Obsługiwane dyski twarde | ... | ... | 4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA | ... |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | ... | ... | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo Nano SIM • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS • Dynamic DNS • Powiadomianie SMS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G | <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane zarządzanie energią • Inteligentne ładowanie baterii w celu wydłużenia żywotności baterii • Quick Charge 3.0 - szybkie ładowanie • Podświetlenie w kolorze niebieskim | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD • Czujnik cyfrowy • Zewnętrzna sonda pomiaru temperatury : Długość przewodu 2 m • Funkcja alarmu • Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F • Montaż do ściany • Zintegrowana podstawka |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | ... | ... | <p>Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search</p> <p>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów</p> | ... |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 60 °C | ... | ... | -10 °C ... 50 °C |
| Funkcje sieciowe | ... | ... | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line | ... |
| Klasa szczelności | IP65 | ... | ... | ... |
| USB | ... | ... | 1 x USB 2.0 2 x USB 3.0 | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | <p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | 16 / 6 | ... |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|---|------------------------------------|
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | ... | ... | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P | ... |
| Detekcja ruchu | ... | ... | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji | ... |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Interfejs RS-232 (RJ-45) • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy | ... |
| Obsługa myszą | ... | ... | ✓ | ... |
| Pilot IR w zestawie | ... | ... | ✓ | ... |
| Zasilanie | Passive PoE : 24 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie) | ... | 100 V ... 240 V AC | 1 x bateria LR3 (AAA) (w zestawie) |
| Pobór mocy | ... | ... | max. 22 W (bez HDD) | ... |
| Kolor | ... | Czarny | Czarny | Biały |
| Waga | 0.37 kg | 0.026 kg | 4.94 kg | 0.106 kg |
| Wymiary | 240 x 100 x 54 mm | Ø 34 x 77 mm | 440 x 421 x 76 mm, RACK 19", 1.5U | Ø 130 x 78 mm x 22 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski | ... |
| Producent / Marka | CUDY | ... | BCS Line | UNI-T |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 3 lata | 2 lata |