





	PATCHCORD JEDNOMODOWY PC- FC/FC-3.0 3 m	ZASILACZ IMPULSOWY AF12-3751 MW POWER	MODUŁ PRZETWORNICY ASDIC-60-121-OF DC/DC ATTE	KAMERA IP IDS-2CD7A86G0- IZHSY(2.8-12MM) - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision
				
	34.11 PLN 41.96 PLN	46.80 PLN 57.56 PLN	125.00 PLN 153.75 PLN	5952.00 PLN 7320.96 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Standard	TCP/IP
Typ złącza	FC <-> FC
Typ	Obniżanie napięcia, DC/DC	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Liczba wejść	1	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx 4K UHD
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm
Długość	3 m
Zakres częstotliwości	...	50 / 60 Hz
Napięcie zasilania	...	100 ... 240 V AC	20 ... 30 V DC	...
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC	12 V DC	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	3.75 A
Regulacja napięcia wyjściowego	—	...
Moc zasilacza	...	45 W
Prąd wyjściowy	5 A (max)	...
Sprawność	...	80 %
Liczba wyjść	...	1 szt.	1	...
Moc	60 W (max)	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Temperaturowe 	—	...
Przeznaczenie	do zasilania kamer	...
Typ obudowy	...	Metal
Rozdzielczość	3860 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.657A, • Płaszcz stalowy zabezpiecza przed uszkodzeniem poprzez rozciąganie, • Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania, • Odporny na promienie UV 	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie	Izolacja galwaniczna pomiędzy obwodem wejściowym, a wyjściowym	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia	112 ° ... 41 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
ONVIF	✓
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono • Wyjście audio - JACK mono • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu
Interfejs RS-485	✓
Interfejs Wiegand	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Wyjście zasilania : 12 V DC / 100 mA • Zabezpieczenia : IP Filter, HTTPS • Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę • Inteligentna analiza obrazu : <ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • detekcja obiektów (człowiek, samochód) • liczenie ludzi • zarządzanie kolejką • detekcja twarzy - wykrywanie do 60 twarzy jednocześnie • Rozpoznawanie twarzy - Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 30 000 zdjęć twarzy, porównywanie twarzy z bazą danych zawierającą max. 150 000 obrazów twarzy • mapa cieplna
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.19 A
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 16.8 W @ PoE (802.3at) • ≤ 14.28 W @ 12 V DC



Obudowa	Compact, Stop aluminium Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.415 kg	0.051 kg	1.95 kg (z uchwytem)
Wymiary	...	250 x 40 x 23 mm	76 x 39 x 27 mm	Ø 140 x 351 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
SAP Code	311316493
Producent / Marka	...	MW POWER	ATTE	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata