



	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANAŁÓW BCS BASIC	ZŁĄCZE KEYSTONE FX- RJ45-6A-02*P100
		
	315.00 PLN 387.45 PLN	704.00 PLN 865.92 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Rodzaj złącza	...	Gniazdo RJ45
Wejścia wideo	8 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Mocowanie żyły	...	Szybkozłącze Krone - zabezpieczone blokadą
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym	...
Przeznaczenie	...	• Patch panel Keystone, • UTP kat. 6A
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Impedancja	...	100 Ω
Materiał	...	PET
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...
Wybrane cechy	...	• Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone
Rozdzielczości zapisanego obrazu	• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440	...

Regulacja prędkości zapisu	4 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s , 5M-N @ 1 ... 6 kl/s , 4M-N @ 1 ... 8 kl/s , 1080N @ 1 ... 15 kl/s , 720p @ 1 ... 15 kl/s , 960H @ 1 ... 15 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
USB	2 x USB 2.0	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...

Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 8 W (bez HDD)	...
Kolor	Czarny	Biały / Czarny
Waga	0.86 kg	0.011 kg
Wymiary	255 x 260 x 46 mm	18 x 26 x 42 mm (szer. x wys. x gł.)
Obsługiwane języki	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	BCS BASIC	...
Gwarancja	3 lata	2 lata