







	UCHWYT SUFITOWY DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-CM344	PRZEWÓD POMIAROWY RJ11-W/LSA-W2/ZM	KAMERA IP TC-C32US SPEC:18/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0 -1080p 2.7...13.5 mm - MOTOZOOM TIANDY	KAMERA IP TC-C32UN SPEC:18/A/E/Y/2.8-12MM/V4.2 -1080p 2.8...12 mm TIANDY	KAMERA IP TC-C38W0 SPEC:15W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	RAMKA SANTRA/4175-26/EPN Elektro-Plast
						
	70.47 PLN 86.68 PLN	6.40 PLN 7.87 PLN	1061.00 PLN 1305.03 PLN	663.00 PLN 815.49 PLN	1237.00 PLN 1521.51 PLN	26.31 PLN 32.36 PLN
Zastosowanie	...	...	...	...	...	Seria produktów Santra
Standard	...	...	IP	IP	IP	...
Ilość segmentów	...	...	...	...	...	5
Przewód	...	RJ11 : Wtyk / LSA : Wtyk	...	...	...	...
Długość kabla	...	2 m	...	...	...	...
Montaż	...	...	...	...	...	• w pionie, w poziomie • Mechanizm łącznika na szybkozłącza
Materiał wykonania	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Standard mocowania	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400	...	...	...	...	...
Rozmiar TV w calach	23 " ... 55 "	...	...	...	...	...
Nośność	20 kg	...	...	...	...	...
Pochylenie w pionie	-90 ° ... 0 °	...	...	...	...	...
Obrót w poziomie	-45 ° ... 45 °	...	...	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Wybrane cechy	• Regulowana odległość od sufitu • Składana konstrukcja - ekran i ramie nie przeszkadzają, gdy nie są używane - oszczędność miejsca	• Solidne wykonanie • Bardzo elastyczny	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	...	94 ° ... 31 °	• 108 ° ... 31 ° (dane producenta) • 98 ° ... 31 ° (nasze testy)	105 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	80 m	80 m	50 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	...	...	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB	Obsługa kart Micro SD do 512GB	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1	—	1 / 1	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	• Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p	25 kl/s @ 1080p	20 kl/s @ 8 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs	...	...	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	...	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	2	2	2	...
ONVIF	...	...	✓	✓	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Dostęp z komputera PC	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.2	DHCP lub 192.168.1.2	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	3000, 3001	3000, 3001	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	3000, 3001	3000, 3001	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	...	80	80	80	...
Inteligentna analiza obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Wandaloodporna	...	...	—	...	...	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 590 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	...	≤ 7 W	≤ 7 W	≤ 8.5 W	...
Obudowa	...	...	Compact - Metal + Plastik	Dome - Metal + Plastik	Compact - Metal	...
Kolor	Czarny	...	Biały	Biały	Biały	Biały + Srebrny
Klasa szczelności	...	...	IP67	IP67	IP67	IP20
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	—	—	...
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	1.8 kg	0.03 kg	0.95 kg	0.43 kg	0.52 kg	0.07 kg
Wymiary	520 ... 614 x 435 x 165 mm	...	239 x 90 x 90 mm	204 84 x 76 mm	170 x 71 x 71 mm	375 x 90 x 9 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, albański, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	BRATECK	...	TIANDY	TIANDY	TIANDY	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00