





	BATERIA LITOWA BAT-CRP2 6 V PANASONIC	KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL/200	PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP610 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN ACO
				
	23.80 PLN 29.27 PLN	2.73 PLN 3.36 PLN	441.50 PLN 543.04 PLN	243.89 PLN 299.98 PLN
Zastosowanie	Wideodomofony ACO
Napięcie znamionowe	6 V
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
W odcinku	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Kabel koncentryczny	...	CTF 113
Napięcie wyjściowe	15 V DC
Typ (rozmiar)	CR-P2 / 223A / CR17-33 / 5024LC
Regulacja napięcia wyjściowego	—
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.13 mm Cu Drut
Wydajność prądowa zasilacza	4 A
Moc zasilacza	65 W
Dielektryk	...	Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)
Liczba wyjść	2 szt.
Sprawność	≤ 91 %
Typ obudowy	DIN
Ekran	...	Folia Al/PET/Al - Żelowana
Oplot	...	Drut Al
Typ anteny	• 2.4 GHz : 2 x 4 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna , • 5 GHz : 2 x 5 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna	...
Gęstość oplotu	...	90 %
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 7.0 mm PE
Kolor powłoki	...	Czarny
Impedancja	...	75 Ω ± 3 Ω
Pojemność	...	52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego	...	17 Ω/km
Standardy	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Skuteczność ekranowania	...	> 90 dB
Tłumienie niedopasowania	...	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali	...	85 %
Prędkość transmisji	• 2.4 GHz : max. 574 Mb/s (dynamiczne) • 5 GHz : max. 1201 Mb/s (dynamiczne)	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Zabezpieczenia	WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise	• Przeciwzwarciowe • Przeciężeniowe • Termiczne
Porty LAN	1 x 1000 Mb/s	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Omada	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Omada • Wi-Fi 6 : 1024-QAM, długi symbol OFDM • OFDMA • Automatyczny wybór kanału • Kontrola mocy transmisji • Multi-SSID - max 8 adresów SSID dla każdego pasma • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Płynny roaming • Obsługa Omada Mesh™ • Równoważenie obciążenia pasma • Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu • 802.1x Radius • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Przycisk RESET • Zasilanie PoE • Możliwość montażu na ścianie lub suficie 	...
---------------	-----	-----	--	-----



Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Zasilanie PoE	✓	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 12.8 W @ PoE • 10.8 W @ 12 V 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Waga	0.037 kg	38.4 kg/km	0.69 kg	0.22 kg
Wymiary	Ø 243 x 64 mm	70 x 91 x 59 mm
Producent / Marka	PANASONIC	...	TP-LINK	ACO
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00