



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD8A440-HNF-PA - 4 Mpx, 5.6 ... 223 mm DAHUA	PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO MCE-432
		
	18590.00 PLN 22865.70 PLN	20.75 PLN 25.52 PLN
Moc	...	40 W
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/1.8 " STARVIS™ CMOS	...
Czas nagrzewania	...	3 ... 5 minut
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Wydajność kleju	...	15 ... 20 g/min
Wymiary wkładów	...	Ø 11 x 150 mm
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 wkłady w zestawie : Ø 11 x 100 mm / Kolor : Przezroczysty • Metalowa podpórka w zestawie • Przycisk ON/OFF • Lekki i łatwy w obsłudze
Obiektyw	5.6 ... 223 mm	...
Kąt widzenia	61.8 ° ... 2.2 ° (dane producenta)	...
Zoom optyczny	x 40	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	500 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 55 dB (AGC wyłączone)	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (poziom) • 120 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 240 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 100 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-30 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	✓	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	7 / 2	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wejście Audio • 1 Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	1 ... 25 kl/s - 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP • Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie) 	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W • 48 W (LED IR) 	...
Obudowa	Speed Dome Metalowa	...

Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	10 kg (bez uchwytu)	0.17 kg
Wymiary	Ø 262 x 416 mm (bez uchwytu)	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 143 x 30 mm • 1 m (długość kabla)
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00