



	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	ZACISK KRZYŻOWY LINY STAŁOWEJ ZLK-4
		
	264.51 PLN 325.35 PLN	1.94 PLN 2.39 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Zastosowanie	...	Liny stalowe max. Ø 4 mm
Materiał	...	Metal
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN 	...
Kontrolki LED	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN	...
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45 	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP 	...
Tryby pracy	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS 	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL 	Odporność na korozję
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...

Waga	0.31 kg	0.023 kg
Wymiary	257 x 160 x 37 mm	40 x 20 x 10 mm
Producent / Marka	TP-LINK	...
Gwarancja	2 lata	2 lata