

	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY	SWITCH POE NSW2020-10T-POE-IN 8-PORTOWY UNIVIEW	SWITCH POE APTI-POE0402-60W 4-PORTOWY
			
	144.00 PLN 177.12 PLN	443.00 PLN 544.89 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Zarządzanie	—	—	—
Diody LED	LAN, WAN, PoE	Link/Act, Power, PoE Max	LAN, WAN, PoE
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE	• 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	30 W / port PoE 802.3af/at	15.4 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	88 W	60 W
Tablica adresów MAC	1k	1k	2k
Tryby pracy	...	• Extend : 250 m, 10 Mb/s • Default : 100 m, 100 Mb/s	...
Wybrane cechy	• 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"	• Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Kontrola przepływu danych • Optymalizacja bufora • Metalowa obudowa • Możliwość montażu na ścianie	• 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony
Certyfikaty	CE	CE, FCC	CE
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	...
Zasilanie	230 V AC	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 55 °C
Waga	0.65 kg	0.28 kg	0.65 kg
Wymiary	200 x 118 x 44 mm	171 x 101 x 26 mm	220 x 141 x 41 mm
Producent / Marka	APTI	UNIVIEW	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata