






	TESTER GNIAZD USB UT-658-DUAL-UNI-T	TESTER DO KABLI FS-8114 FORSCHER	DETEKTOR PAR PRZEWODÓW UT-682D UNI-T	TESTER DO KABLI NS-468	MIERNIK MAŁYCH REZYSTANCJI UT-620A UNI-T
					
	71.14 PLN 87.50 PLN	537.61 PLN 661.26 PLN	69.96 PLN 86.05 PLN	15.44 PLN 18.99 PLN	2397.52 PLN 2948.95 PLN
Rodzaj urządzenia	Miernik parametrów zasilania przez port USB
Typ złącza wejścia	1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C
Typ złącza wyjścia	1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C
Testowane kable	...	STP / UTP kat. 5, 5e, 6 - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Kabel koncentryczny	UTP, FTP, YTKSY	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Wyświetlacz LCD	1.85 "
Pomiar napięcia DC	4 ... 24 V ± 1 %
Pomiar prądu DC	0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Pomiar pojemności akumulatora	0 ... 99999 mAh
Pomiar energii	0 ... 1000 Wh
Pomiar rezystancji zastępczej obwodu	1 ... 480 Ω
Pomiar rezystancji	120 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ, 600 mΩ ± (0.25% + 25) @ 0.01 mΩ, 6 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.0001 Ω, 60 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.001 Ω, 600 Ω ± (0.25% + 25) @ 0.01 Ω, 6 kΩ ± (0.75% + 30) @ 0.0001 kΩ
Przechowywanie danych	10 pomiarów
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	—
Obudowa	Tworzywo sztuczne
RS-232	—
USB	✓

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Menu ekranowe OSD : polski, angielski • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Pomiar długości przewodu • Długość przewodów : 1 ... 2000 m • Metoda pomiaru : pojemnościowa • Częstotliwość pomiaru : 130 kHz • Funkcja "znajdź port" - szybkie wyszukiwanie portu w urządzeniu sieciowym • Wyszukiwanie i testowanie kabli w trybie PoE • Pomiar napięć na żyłach PoE • Test integralności par • Wbudowany laserowy tester światłowodów VFL - max. 10 km, Złącza : 2.5 mm typu SC/FC/ST • Zapis wyników pomiarów w pamięci urządzenia • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 60 V AC / 48 V DC - Nadajnik • Automatyczne wyłączanie • Alarm niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie wyjściowe ciągłe transmitera : 8 V DC • Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych : ± (5V ... 52V) • Maksymalna długość linii telefonicznej : 3000 m • Wyszukiwanie przerwanych przewodów • Wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu • Wykrywanie sygnału dzwonięcia w liniach telefonicznych • Wysłanie sygnału stałego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu spośród wiązki • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Pomiar 4-przewodowy, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie, • W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie	...	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (Nadajnik / Odbiornik - w zestawie)	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	Wbudowany akumulator 7.4V / 4000mAh, w zestawie znajduje się zasilacz 9V / 4A
Waga	0.065 kg	0.21 kg - Nadajnik 0.14 kg - Odbiornik	• 0.12 kg - Nadajnik • 0.1 kg - Odbiornik	0.12 kg	1.33 kg
Wymiary	123 x 53 x 14 mm	152 x 78 x 35 mm - Nadajnik 210 x 46 x 30 mm - Odbiornik	• 74 x 68 x 30 mm - Nadajnik • 208 x 49 x 33 mm - Odbiornik	101 x 107 x 28 mm	269 x 182 x 60 mm
Producent / Marka	UNI-T	FORSCHER	UNI-T	...	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata