




	ROUTER AX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s DAHUA	SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SPW-150 SATEL	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X6.0
			
	202.00 PLN 248.46 PLN	57.00 PLN 70.11 PLN	22.64 PLN 27.85 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Pobór prądu	...	max. 330 mA	...
Poziom natężenia dźwięku	...	około 120 dB	...
Żyła wewnętrzna	5 x 6.0 mm ² - Drut Cu
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU- MIMO
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV
Współpracujące systemy	...	<ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacji włamania i napadu • sygnalizacji pożarowej 	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 17.2 mm - PVC
Kolor powłoki	Czarny
Standardy	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji	574 Mb/s + 1201 Mb/s
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED	Power

Czułość odbiornika	2.4 GHz : • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -65 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -92 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm 5 GHz : • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -59 dBm
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WPA/WPA2, WPA3
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www ; aplikacja WiLynk
Tryby pracy	Router
Moc nadajnika	< 20 dBm ± 2 dBm
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	• 12 V DC ± 15% • Bateria 9V, typ 6F22 - Zasilanie awaryjne	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Wbudowany 3-portowy switch • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • kontrola rodzicielska • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • VLAN • Zgodność z IPv6
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.29 kg	0.16 kg	...
Wymiary	252 x 155 x 178 mm	Ø 130 x 40 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	SATEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata