

	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-142 3680 W MACLEAN ENERGY	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY MCE-214 3680 W MACLEAN ENERGY	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-31 3680 W MACLEAN ENERGY	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY LE-049431 3680 W LEGRAND	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY LE-49400 3680 W LEGRAND	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY LE-50639 3680 W LEGRAND	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPŁYNNIOWYM BCAR-MINI-AGD	ROZGALEŹNIK WTYCZKOWY LE-50637 3680 W LEGRAND	INTELENTNY ROZGALEŹNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 W: FI Tuya Smart
									
	13.76 PLN 16.92 PLN	14.00 PLN 17.22 PLN	14.78 PLN 18.18 PLN	21.92 PLN 26.96 PLN	24.01 PLN 29.53 PLN	26.42 PLN 32.50 PLN	41.48 PLN 51.02 PLN	67.59 PLN 83.14 PLN	138.21 PLN 170.00 PLN
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V / 50 Hz	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	3680 W	3680 W	3680 W	3680 W	3680 W	2300 W	3680 W	4000 W
Czas reakcji	...	...	...	...	...	...	< 25 ms	...	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A (6 A gniazdo)	16 A	10 A	16 A	16 A
Napięcie maksymalne	...	...	...	...	...	...	250 V / 50 Hz	...	...
Liczba gniazd sieciowych	• 1 szt. 2P+Z, • 2 szt. 2P - płaskie	3 szt. 2P+Z	2 szt. 2P+Z	2 szt. 2P+Z	4 szt.	3 szt. 2P+Z	2 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V	2 szt. 2P+Z	2 szt.
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	...	...	...	...	...	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...
Typ gniazda	...	...	...	CEE 7/5	2P (płaskie)	CEE 7/5	...	...	CEE 7/3 (Schuko)
Nominalny prąd wyładowczy	...	...	...	...	...	...	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...
Długość przewodu	...	...	...	...	...	...	...	...	30 cm
Typ wtyczki	...	...	...	CEE 7/7	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 7/7	...	...	CEE 7/7
Maksymalny prąd wyładowczy	...	...	...	...	...	...	10 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...
Uziemienie	✓	✓	✓	✓	—	✓	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)	✓	✓
System ochrony przeciwporażeniowej	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	...	...	...	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Producent / Marka	MACLEAN ENERGY	MACLEAN ENERGY	MACLEAN ENERGY	LEGRAND	LEGRAND	LEGRAND	...	LEGRAND	...
Wybrane cechy	Wbudowany wyłącznik - podświetlany	...	Wbudowany wyłącznik - podświetlany	...	...	...	...	...	• harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi • Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Z tworzywa sztucznego smogosnącego	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	...	...	...	IP44
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały / Szary	Biały / Jasny szary	Biały / Szary	...	Biały / Szary	Czarny
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	...	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.1 kg	0.09 kg	0.1 kg	0.084 kg	0.104 kg	0.1 kg	0.12 kg	0.15 kg	0.33 kg
Wymiary	95 x 72 x 55 mm	87 x 87 x 74 mm	90 x 67 x 74 mm	97 x 53 x 78 mm	96 x 74 x 72 mm	138 x 52 x 74 mm	131 x 55 x 75 mm	110 x 61 x 101 mm	107 x 101 x 53 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata