

	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM C.CTY CS. R4-50H	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM C.CTY CS. R4-50H	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM C.CTY CS. R4-50H	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM C.CTY CS. R4-50H	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML-209-10 650 nm > 10 mW 8 ... 10 km TriBrer	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML-209-30 650 nm > 30 mW > 10 km TriBrer	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML-209-10 650 nm > 10 mW 8 ... 10 km TriBrer	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML-209-10 650 nm > 20 mW > 10 km TriBrer	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML- 209-10 650 nm 10 mW 8 ... 10 km	LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML- 209-650 nm > 20 mW > 10 km	MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ OPM-2 ULTIMODE	MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ OPM-XK30A	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) BML- XK40D	LASEROWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SL-S-XK30S 1310/ 1550 nm	MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ SP-OM36(MINI) Spacetronek	LASEROWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SP-OSM32(MINI) 1310 / 1550 nm Spacetronek	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) ZS1000- A3V2
																	
	976.28 USD 1200.82 USD	1039.04 USD 1278.02 USD	1246.43 USD 1533.11 USD	1662.05 USD 2044.32 USD	25.75 USD 38.83 USD	38.83 USD 47.76 USD	19.00 USD 23.37 USD	21.95 USD 27.00 USD	10.30 USD 12.67 USD	18.70 USD 23.00 USD	46.25 USD 56.89 USD	27.02 USD 33.23 USD	581.45 USD 715.18 USD	99.33 USD 122.18 USD	59.13 USD 72.75 USD	99.75 USD 122.69 USD	643.79 USD 791.86 USD
Typ czujnika	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	InGaAs	InGaAs	...	...	InGaAs	...	...
Moc na wyjściu optycznym	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zasięg działania	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tryb pracy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zakres pomiaru mocy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Błąd pomiaru	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Dokładność pomiaru	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Reflektometr optyczny (OTDR)	• Długość fali optycznej : 1310 nm / 1550 nm • Zakres dynamiki : 28/26 dB • Szeroki zakres pomiarowy • Błąd pomiaru : ± (1 m + 5×10 ⁻³ × odległość + interwał próbkowania) • Złącza : SC • Czas trwania pomiaru : 5 s 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min	• Długość fali optycznej : 1310 nm / 1550 nm • Zakres dynamiki : 28/26 dB • Szeroki zakres pomiarowy • Błąd pomiaru : ± (1 m + 5×10 ⁻³ × odległość + interwał próbkowania) • Złącza : FC / SC • Czas trwania pomiaru : 5 s 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min	• Długość fali optycznej : 1610 nm • Zakres dynamiki : 28 dB • Szeroki zakres pomiarowy • Błąd pomiaru : ± (1 m + 5×10 ⁻³ × odległość + interwał próbkowania) • Złącza : FC / SC • Czas trwania pomiaru : 5 s 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min	• Długość fali optycznej : 1310 nm / 1550 nm • Zakres dynamiki : 28/26 dB • Szeroki zakres pomiarowy • Błąd pomiaru : ± (1 m + 5×10 ⁻³ × odległość + interwał próbkowania) • Złącza : SC • Czas trwania pomiaru : 5 s 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Material	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pomiar mocy optycznej	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Długość fali optycznej	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Typ złącza	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Miernik mocy optycznej	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
VFL	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
OLS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Czas pracy na baterii	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Standard wizji	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyświetlacz	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Test linii RS-485, RS-232	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Producent / Marka	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zasilanie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wejście Video	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyjście Video	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Port LAN	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wejście Audio	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wyjście Audio	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Mierznik poziomu sygnału wideo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Generator sygnału wideo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Porty szeregowe	RS-485	--	RS-485	RS-485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Protokoły	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Liliu-FAST, Liliu-MLP2, MOLINX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH- YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-8), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	--	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Liliu-FAST, Liliu-MLP2, MOLINX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH- YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-8), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Liliu-FAST, Liliu-MLP2, MOLINX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH- YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-8), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prędkość transmisji	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	--	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Test skrótki lub linii telefonicznej	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Test linii RS-485,	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecimalnie)	--	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecimalnie)	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecimalnie)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moduł Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Identyfikacja przewodu w wiązce	✓	✓	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Test audio	✓	✓	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Multimetr cyfrowy	--	--	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reflektometr TDR	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 600 m (max)	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180 m (max)	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180 m (max)	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180 m (max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Praca jako źródło zasilania	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W	• 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zasilanie bateryjne	• Akumulator Li-Ion 5200 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	• Akumulator Li-Ion 5200 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	• 7.4 Akumulator Li-Ion 7800 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	• 7.4 Akumulator Li-Ion 7800 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	max. 10 godz.	max. 10 godz.	max. 10 godz.	≤ 11 godz.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Obsługa	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

