

Kod: BCS-CVR0801-IV

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, CVBS, TCP/IP BCS-CVR0801-IV 8 KANAŁÓW

Netto: 220.23 USD Brutto: 270.88 USD

Rejestrator hybrydowy pracujący w standardach AHD, HD-CVI, TCP/IP oraz PAL.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	AHD, HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	AHD / HD-CVI / IP : max. 96 kl/s @ 1920 x 1080 px, max. 25 kl/s @ 1280 x 720 px, CVBS : max. 200 kl/s @ 960 x 576 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 8 x CVBS @ 960H • 7 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 7 x CVBS @ 960H + 1 x IP @ 1080p • 6 x AHD / HD-CVI @ 1080p lub 6 x CVBS @ 960H + 2 x IP @ 1080p Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / CVI wyłącznie parami
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 576 704 x 288 352 x 288 176 x 144
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja PSS Współpraca : 3G, WiFi

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Przepływność (bitrate):	max. 65536 kbit/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.954 kg
Wymiary:	260 x 236 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Dwukierunkowy przesył audio przez sieć.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------