

Kod: DS-KB8112-IM

WIDEODOMOFON **DS-KB8112-IM** Hikvision

Netto: **675.00 PLN** Brutto: **830.25 PLN**

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie Hikvision IP.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " CMOS, 720p
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓ 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka), Zasięg : 5 m
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wejścia alarmowe:	1 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 szt. NO/NC
RS-485:	—
Ethernet:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Wybrane cechy:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • Detekcja ruchu , • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Temperatura pracy:	-30 °C ... 50 °C
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna, Wandaloodporna - IK09
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Czarny
Waga:	0.79 kg
Wymiary:	162 x 74 x 54 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300432
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Poszczególne elementy:



Złącza urządzenia:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Opis złączy:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------