

Kod: BU650E-FR/UPS

ZASILACZ UPS **BU650E-FR/UPS** 650 VA CyberPower

Netto: **52.77 GBP** Brutto: **64.91 GBP**

Zasilacz UPS BU650E-FR/UPS został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.



SPECYFIKACJA

Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 280 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	4 ms (typowy)
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 30 minut @ 60 W, • 18 minut @ 90 W
Liczba wyjść:	3 szt.
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem
Sygnalizacja stanu pracy:	• Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Wbudowany filtr EMI, RFI

Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Desktop
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	3.72 kg
Wymiary:	240 x 92 x 158 mm
Producent / Marka:	CyberPower
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------