

Kod: UT-131C

MIERNIK UNIWERSALNY UT-131C UNI-T

Netto: 195.31 NOK Brutto: 240.23 NOK

UT-131C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, temperatury, diod. W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel).



SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V , 250 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 V , 250 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	2000 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 μ A , 20 mA $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 2 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω , 20 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 20 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 M Ω ,
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—

Pomiar temperatury:	• °C : -40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C , >40 ... 500 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , >500 ... 1000 °C ± (2.0% + 4) @ 1 °C , • °F : -40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F , >104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , >932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	—
Test diody:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	134 x 77 x 47 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Miejsce na baterie 2 x 1.5V AAA:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------