

Kod: TL-EAP245

PUNKT DOSTĘPOWY **TL-EAP245** 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Netto: **1 369.32 SEK** Brutto: **1 684.26 SEK**

Bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na ścianie lub suficie. Darmowe oprogramowanie zarządzające Omada pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową. Przyjazny dla użytkownika tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (TL-EAP245) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami. Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów).



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	• 2.4 GHz : 3 x 3.5 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna , • 5 GHz : 3 x 4 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	• 2.4 GHz : max. 450 Mb/s (dynamiczne) • 5 GHz : max. 1300 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Omada
Moc nadajnika:	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	IEEE 802.3af
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • Pasywne PoE : 48 V DC ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:	• System centralnego zarządzania Omada • Multi-SSID - max 8 adresów SSID dla każdego pasma • Równoważenie obciążenia pasma • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu • 802.1x Radius • Wbudowany watchdog • Zasilanie PoE • Możliwość montażu na ścianie lub suficie
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	205 x 182 x 37 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok od strony mocowania:



Widok złącz:



Zasilacz PoE:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

