

Kod: GV6-24V/3.2A

ZASILACZ IMPULSOWY GV6-24V/3.2A

Netto: 131.13 PLN Brutto: 161.29 PLN

Hermetyczny zasilacz w obudowie z tworzywa sztucznego.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	200 ... 240 V AC
Zakres częstotliwości:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	24 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	3.2 A
Moc zasilacza:	75 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Zabezpieczenia:	• Przeciążeniowe • Zwarciovowe • Nadnapięciowe • Termiczne
Wybrane cechy:	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie
Typ obudowy:	Metalowa, Hermetyczna
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	137 x 67 x 37 mm
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------