

Kod: DRP-400

ADRESOWALNA CZUJKA DYMU **DRP-400** SATEL

Netto: **397.26 DKK** Brutto: **488.63 DKK**

Adresowalna, punktowa, optyczna czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu towarzyszącego rozwijającemu się pożarowi. Urządzenie wyposażone jest w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego.

Przeznaczona jest do pracy w linii dozoru adresowanej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	SATEL ACSP
Detekcja:	dym
Sygnalizacja alarmu:	• Dioda LED • Sygnał do centrali alarmowej
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	—
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	—
Wybrane cechy:	• Pracuje w systemie adresowalnym • Unikalna komora Swirl przyspieszająca wykrywanie dymu • Wykrywane pożary testowe : TF-1 ... TF-5 - Zgodne z EN54-7 ; TF-1, TF-6, TF-8 - Zgodne z ISO/TS 7240-9:2006 • Obustronny izolator zwarc • Zasilanie linii dozoru • Sygnalizacja awarii - zabrudzenie komory • Czułość czujnika dymu regulowana przez centralę (4 poziomy czułości) • Montaż w gnieździe DB • Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ • W zestawie osłona przeciwpylowa
Zasilanie:	18 ... 26 V DC
Pobór prądu:	• 0.45 mA (tryb czuwania) • 0.7 mA (alarm)
Temperatura pracy:	-25 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	0.094 kg
Wymiary:	Ø 108 x 46 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z boku:



Widok z dołu:



OPAKOWANIE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

