

Kod: LED-W-WC/RF

STEROWNIK OŚWIETLENIA LED **LED-W-WC/RF** 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V

DC MiBOXER / Mi-Light

Netto: **18.52 AUD** Brutto: **22.78 AUD**

Sterownik oświetlenia LED-W-WC/RF przeznaczony jest do kontrolowania załączenia oraz jasności świecenia jednokolorowej taśmy LED. Sterowanie kontrolerem odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno).

Sterowniki MiBOXER umożliwiają podzielenie oświetlenia na maksymalnie 4 strefy i niezależne sterowanie strefami za pomocą pilota. Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30\text{m}$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	12 A
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	2 (zasilanie)
Typ złącza:	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane cechy:	• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	75 x 36 x 17 mm
Producent / Marka:	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------