

Kod: FAAC-XP20WD

FOTOKOMÓRKA FAAC-XP20WD KOMPLET TXRX

Netto: 100.50 CAD Brutto: 123.62 CAD

Fotokomórki przeznaczone są do współpracy z systemami automatyki bramowej. Komunikacja bezprzewodowa. Fotokomórki posiadają możliwość regulacji kąta w poziomie. Zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika.

Z nadajnika wysyłana jest wiązka podczerwieni do odbiornika. Jeżeli w polu stworzonej bariery pojawi się obiekt (np. samochód lub człowiek) fotokomórka zareaguje wysyłając sygnał do zmiany stanu na wejściu centrali sterującej.

Urządzenia są odporne na przenikanie wilgoci, wyposażone w obudowę chroniącą przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.



SPECYFIKACJA

Kąt promieniowania:	$\pm 7^\circ @ 20 \text{ m}$, $\pm 13.5^\circ @ 5 \text{ m}$
Zasięg działania:	• 20 m, • 10 m Bateria
Czas reakcji:	40 ms
Zasilanie:	• 12 ... 24 V AC/DC / Bateria : 3 V CR2 (brak w zestawie) Nadajnik, • 12 ... 24 V AC/DC Odbiornik
Pobór prądu:	• 5 mA @ 24 V DC / 40 μA Bateria Nadajnik • 30 mA Odbiornik
Liczba wyjść przekaźnikowych:	1
Wyjście:	1 x NC
Wybrane cechy:	• Współpraca z systemem automatyki bramowej FAAC • Kąt regulacji $\pm 90^\circ$ w poziomie, • Komunikacja bezprzewodowa - 4 Kanały, • Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek w jednym systemie automatyki • Zabezpieczenie przed zakłóceniami generowanymi przez zewnętrzne źródła światła (np. reflektory samochodowe LED) • Montaż natynkowy / na kolumnie • Odporność na zmiany warunków środowiskowych
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP54
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	• 0.070 kg Nadajnik • 0.076 Odbiornik
Wymiary:	130 x 42 x 41 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------