

Kod: CC-606S/IRD-4

KAMERA **CC-606S/IRD-4** 520 TVL 6 mm

Netto: **43.63 CAD** Brutto: **53.66 CAD**

CC-606S/IRD-4 to kamera z oświetlaczem podczerwieni w metalowej obudowie.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Przewody schowane są wewnątrz uchwytu, co utrudnia ich ewentualne uszkodzenie oraz korzystnie wpływa na estetykę wykonania instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CCD
Procesor obrazu:	—
Liczba linii:	520 TVL
Obiektyw:	6 mm
Kąt widzenia:	45 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 ... 60 m
Audio:	—
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Metal
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	120 x 80 x 75 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



Opakowanie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Wbudowany oświetlacz ma bardzo duży zasięg.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------