

Kod: CV72P-2812/3

KAMERA WANDALOODPORNĄ CV72P-2812/3 700 TVL 2.8 ... 12 mm

Netto: 128.34 AUD Brutto: 157.86 AUD

Kamera wandaloodporna w metalowej obudowie z przetwornikiem o dużej rozdzielczości i dużym zakresie regulacji kąta widzenia.

Posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, załączany poprzez czujnik zmierzchowy w momencie niewystarczającego oświetlenia. Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

Moduł umieszczony jest w obudowie kulowej, który pozwala na obrót kamery w dowolnej osi. Kamera została wyposażona w kontroler menu OSD, który pozwala na ustawienie bądź zmianę parametrów bez konieczności zdejmowania czy przestawiania kamery.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " Sony Super HAD II CCD
Procesor obrazu:	DSP Sony Effio-P
Liczba linii:	700 TVL
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm (regulacja za pomocą wkrętaka, bez konieczności otwierania kamery)
Kąt widzenia:	81 ° ... 23 ° (dane producenta) 84 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Współczynnik S/N:	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Zasilanie:	12 V / 440 mA
Wybrane funkcje:	• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • NR - redukcja szumu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • DIS - Cyfrowa stabilizacja obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • EZOOM - Wyłączany zoom cyfrowy • IR Optimizer
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Obudowa:	Metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Ciemny grafit
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95%

Waga:	0.61 kg
Wymiary:	Ø 120 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (na kablu widoczny kontroler menu OSD):



Widok od strony mocowania:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Kontroler OSD umieszczony na kablu znacznie ułatwia konfigurację kamery.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------