

Kod: BCS-TIP3200IR-E-II

KAMERA IP **BCS-TIP3200IR-E-II** - 1080p 3.6 mm

Netto: **410.00 PLN** Brutto: **504.30 PLN**

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Bardzo łatwa obsługa poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 960p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - CIF
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 73 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	32 ... 8192 kbit/s - H.264 32 ... 12288 kbit/s - MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1920 x 1080
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.41

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja DMSS - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS - Windows Phone: Darmowa aplikacja wDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Interfejs RS-485:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane funkcje:	- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego - WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) - Detekcja ruchu - Konfigurowalne strefy prywatności - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	- PoE (802.3af) 12 V DC / 210 mA
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.375 kg
Wymiary:	153 x 66 x 67 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



Widok z boku:



Wymiary montażowe:



W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------