

Kod: SG-560

FOTOPUŁAPKA SG-560

Netto: 1 245.48 DKK Brutto: 1 531.94 DKK

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo. Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy. Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	40 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg czujki PIR:	25 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	✓ 1.7 "
Pamięć wewnętrzna:	—
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	8 Mpx (3328 x 2496) 5 Mpx (2560 x 1920)
Rozdzielczość nagrań video:	640 x 480 (16 kl/s) 320 x 240 (20 kl/s)
Czujnik PIR:	Wielostrefowy, o ustawianej czułości (3 poziomy)
Długość nagrania video:	1 ... 60 s
Tryb dzień/noc:	✓
Zasilanie:	8 x AA (Baterie), Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	300 µA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zużycie energii w trybie pracy:	< 200 mA
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	142 x 103 x 71 mm
Waga:	0.25 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu (oświetlacz podczerwieni, czujnik PIR, kamera):



Widok z boku (urządzenie jest zamykane na wygodne zaczepy):



Widok z dołu (złącze zasilacza):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od strony mocowania:



Widok wewnątrz (widoczny wewnętrzny monitor oraz miejsce na baterie):



Widok od spodu (wewnątrz widoczne złącze kart SD, wyjście wideo, USB, zasilanie):





W zestawie:



Opakowanie:



NASZE TESTY

Kolejne zrzuty z foteopułapki. W pełnym powiększeniu tablice rejestracyjne można odczytać z ok. 30 m:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

NASZE OPINIE



- Bardzo długi czas pracy na bateriach.



- Choć urządzenie może wykonać zdjęcia 12Mpx to z naszych testów wynika, że są one interpolowane, a rzeczywista wielkość matrycy to 5Mpx.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------