

Kod: HN2-44-44

REJESTRATOR IP HN2-44-44 4 KANAŁY HYBRO-NET

Netto: 1 397.46 SEK Brutto: 1 718.88 SEK

Rejestrator cyfrowy HN2-44-44 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

**SPECYFIKACJA**

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 2592 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px
Obsługa audio:	4 Kanały
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 2592 x 1920 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, NETIP
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Kanały odtwarzane jednocześnie : • 4 kamery @ 1080p • 2 kamery @ 3 Mpx • 1 Kamera @ 5 Mpx
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	16 x 12 pól detekcji

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.774 kg
Wymiary:	255 x 235 x 44 mm
Obsługiwane języki:	angielski, białoruski, chiński, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HYBRO-NET
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Rejestrator nagrywa płynny obraz w dobrej jakości z dźwiękiem dla każdej kamery.

OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

