

Kod: FLEX-2564

REJESTRATOR IP FLEX-2564 36 KANAŁÓW +HDMI +eSATANetto: **449.56 USD** Brutto: **552.96 USD****SPECYFIKACJA**

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 2592 x 1920 px, 8 @ 2048 x 1536 px, 25 @ 1920 x 1080 px, 36 @ 1280 x 960 px, 36 @ 1280 x 720 px, 16 @ 1920 x 1080 px jednocześnie z: 16 @ 1280 x 960 px
Obsługa audio:	36 Kanałów
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Łączna maks. prędkość zapisu:	900 kl/s @ 1280 x 960 px, 900 kl/s @ 1280 x 720 px, 625 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 2592 x 1920 px
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 4 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby pracy:	Firmware V4.0[20140710] : • 4 x Strumień główny (2592 x 1944) + 4 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 8 x Strumień główny (2048 x 1536) + 8 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 8 Kanałów odtwarzanych jednocześnie • 16 x Strumień główny (2048 x 1536) + 16 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 20 x Strumień główny (1920 x 1080) + 20 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 25 x Strumień główny (1920 x 1080) + 25 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 16 x Strumień główny (1920 x 1080) + 16 x Strumień główny (1280 x 960) + 32 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 36 x Strumień główny (1280 x 960) + 36 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 8 Kanałów odtwarzanych jednocześnie • 16 x Strumień główny (1920 x 1080) + 16 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 8 x Strumień główny (1920 x 1080) + 16 x Strumień główny (1280 x 960) + 24 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 32 x Strumień główny (1280 x 960) + 32 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, I9, RTSP Zgodność z ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .mp4 / .avi na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate):	max. 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplikacja Meye - mobile port 5053
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	5.62 kg
Wymiary:	440 x 384 x 78 mm 1.5 U Rack 19"
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:



NASZE OPINIE



- Rejestrator nagrywa płynny obraz w dobrej jakości z dźwiękiem dla każdej kamery.



- Dość głośny wentylator zasilacza.
- W celu udostępnienia połączenia z Internetu (WAN) do rejestratora będącego w sieci lokalnej, należy przekierować na routerze następujące porty: 80, 5050, 5051, 5052, 5053.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------