

Kod: DHI-ASR2201D-B

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KŁAWIATURĄ **DHI-ASR2201D-B** DAHUA

Netto: 24 766.36 HUF Brutto: 30 462.62 HUF



Zewnętrzny czytnik kart i breloków RFID DHI-ASR2201D-B został również wyposażony w interfejs Bluetooth. Dzięki temu, za pomocą aplikacji mobilnej Easy4key, istnieje możliwość użycia smartfona zamiast standardowej karty lub breloka.

Przyznanie dostępu użytkownikowi aplikacji mobilnej odbywa się przez odczytanie smartfonem kodu QR z ekranu komputera, z aplikacji zarządzającej kontrolą dostępu SmartPSS.

Zasięg działania interfejsu Bluetooth wynosi ok. 5m. Nie ma potrzeby parowania czytnika z telefonem, gdy użytkownik z uruchomionym łączem Bluetooth oraz aplikacją Easy4key z zatwierdzonym dostępem zbliży się do czytnika, może odblokować drzwi jednym kliknięciem w aplikacji.

Aplikacja zarządzająca kontrolą dostępu dla systemu Windows dostępna jest tutaj: [SmartPSS](#)

Aplikacja mobilna Easy4key dostępna jest w wersji dla systemu Android: [Easy4key - Android](#) oraz dla systemu iOS: [Easy4key - iOS](#)

Urządzenie wspiera nowy standard komunikacyjny OSDP (Open Supervised Device Protocol). Standard ten jest używany przez coraz szerszą rzeszę producentów systemów kontroli dostępu ze względu na jego dynamiczny rozwój oraz zdecydowanie wyższy poziom oferowanego bezpieczeństwa w porównaniu z powszechnie stosowanym protokołem Wiegand.

SPECYFIKACJA

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 3 ... 5 cm
Praca autonomiczna:	—
Wbudowana klawiatura:	Dotykowe przyciski sterujące
Przycisk dzwonka:	—
Komunikacja:	RS-485 , Wiegand 34/26 , Open Supervised Device Protocol (OSDP) , Bluetooth
Wyjście sabotażowe:	✓
Zasilanie:	9 ... 15 V DC
Maksymalny pobór prądu:	100 mA
Wybrane cechy:	• Niebieskie podświetlenie przycisków • Dotykowe przyciski sterujące • Wbudowany watchdog • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Sygnalizacja LED • Buzzer • Wbudowany moduł Bluetooth pozwalający odblokować drzwi za pomocą aplikacji mobilnej Easy4key
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.118 kg
Wymiary:	135 x 47.5 x 16 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:



Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------