

Kod: DH-HAC-HFW1200DP-036

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DH-HAC-HFW1200DP-036** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wielkość matrycy:              | 2.0 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obiektyw:                      | 3.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia:                  | 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menu ekranowe OSD:             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Zasilanie:          | 12 V DC / 410 mA  |
| Pobór mocy:         | ≤ 5 W             |
| Obudowa:            | Compact, Metalowa |
| Kolor:              | Biały             |
| Klasa szczelności:  | IP67              |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C  |
| Waga:               | 0.624 kg          |
| Wymiary:            | 242 x 90 x 90 mm  |
| Producent / Marka:  | DAHUA             |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>     |

