

Kod: GT-DA71-4H4F

REJESTRATOR AHD, PAL, TCP/IP **GT-DA71-4H4F** 4 KANAŁY GEMINI TECHNOLOGY

Rejestrator cyfrowy GT-DA71-4H4F z interfejsem AHD (Analog High Definition) / TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD, CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH 1 szt. z portu HDMI
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD-H (1920 x 1080) AHD-M (1280 x 720) AHD-L / PAL (960 x 576) PAL (704 x 576) IP (1920 x 1080)
Łączna maks. prędkość zapisu:	AHD : 60 kl/s @ 1920 x 1080 px, AHD : 100 kl/s @ 1280 x 720 px, AHD, PAL : 100 kl/s @ 960 x 576 px, PAL : 100 kl/s @ 704 x 576 px, IP : 100 kl/s @ 1920 x 1080 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x AHD-H / AHD-M / AHD-L / PAL - Praca w dowolnej konfiguracji • 4 x AHD-H / AHD-M / AHD-L / PAL + 4 x IP 1080p
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe:	Program klienta sieciowego oraz przeglądarki IE, Firefox, Opera, Chrome: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.504 kg
Wymiary:	360 x 275 x 54 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata