

Kod: GT-N12-004

REJESTRATOR IP **GT-N12-004** 4 KANAŁY GEMINI TECHNOLOGY

Rejestrator cyfrowy GT-N12-004 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 960 px, 4 @ 1280 x 720 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały
Wejścia audio:	Audio z kamer
Wyjścia audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Tryby pracy:	Firmware V4.0[20150124] : • 4 x Strumień główny (1920 x 1080) + 4 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 1 Kanał odtwarzany jednocześnie • 4 x Strumień główny (1280 x 960) + 4 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie • 4 x Strumień główny (1280 x 720) + 4 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 960 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, I8H, I9, RTSP
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .i8 / .avi na napęd USB (pendrive)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.189

Porty dostępu przez www:	80, 554 - Internet Explorer 80, 1935 - Chrome, Firefox, Opera
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny, kanał pierwszy rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy, kanał pierwszy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate):	40 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta sieciowego oraz przeglądarki IE, Firefox, Opera, Chrome: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	✓
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A
Waga:	1.604 kg
Wymiary:	360 x 244 x 54 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata