

Kod: DHI-HCVR8416L-S3

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, CVBS, TCP/IP **DHI-HCVR8416L-S3** 16 KANAŁÓW DAHUA

Rejestrator hybrydowy pracujący w standardach AHD, HD-CVI, TCP/IP oraz PAL.

Interfejs HD-CVI / AHD umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	AHD, HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI / AHD / PAL : 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 960 x 576 px, 400 kl/s @ 704 x 576 px, 400 kl/s @ 352 x 288 px • IP : 1600 kl/s @ 4000 x 3000 px
Regulacja prędkości zapisu:	• HD-CVI / AHD / PAL : 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał • IP : 1 ... 25 kl/s @ 4000 x 3000 (max) do przydziału na każdy kanał
Obsługiwane rozdzielczości:	16 x HD-CVI @ 720p / 1080p 16 x PAL @ 960H / D1 64 x IP @ 12 Mpx (max)
Tryby pracy:	16 x HD-CVI / AHD / IP / PAL + 48 x IP Rejestrator umożliwia łączenie kamer AHD / CVI wyłącznie parami
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - HD-CVI / AHD / Composite Video (CVBS)
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - Composite Video (CVBS)
Wejścia audio:	4 szt. BNC 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	2 szt. BNC



KARTA KATALOGOWA

Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	4000 x 3000 @ IP 3840 x 2160 @ IP 3072 x 2048 @ IP 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 8 TB SATA + eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja SmartPSS
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Przepływność (bitrate):	max. 256 Mb/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Analiza obrazu:	Inteligentne śledzenie obiektów, wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.824 kg
Wymiary:	440 x 416 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata