

Kod: DH-HAC-HF3231EP-T

KAMERA HD-CVI, HD-SDI, PAL **DH-HAC-HF3231EP-T** - 1080p DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / HD-SDI (Serial Digital Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

HD-SDI jest interfejsem używanym do transmisji nieskompresowanych i niezasyfrowanych cyfrowych sygnałów video (opcjonalnie może zawierać wbudowane audio oraz kod czasu). Bazuje na kablach koncentrycznych wyposażonych w złącza BNC i pozwala na przesył czystego sygnału cyfrowego w wysokiej jakości.



Standard:	HD-CVI, HD-SDI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - PAL
Wyjście wideo:	HD-CVI, HD-SDI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	—
Złącze Auto Iris:	DC
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Czułość:	0.005 Lux F1.2 (kolor) , 0.0005 Lux F1.2 (B/W)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Interfejs RS-485:	✓
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli• D-ZOOM - Zoom cyfrowy• Detekcja ruchu• Konfigurowalne strefy prywatności• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 12 V DC / 390 mA,• 24 V AC / 195 mA
Pobór mocy:	4.7 W
Obudowa:	BOX, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	135 x 74 x 66 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata