

Kod: APTI-N0901-S3

REJESTRATOR IP **APTI-N0901-S3** 9 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy APTI-N0901-S3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 9 @ 1920 x 1080 px, 9 @ 1280 x 960 px, 9 @ 1280 x 720 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 9 Kanałów |
| Wejścia audio: | Audio z kamer |
| Wyjścia audio: | — |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 |
| Łączna maks. prędkość zapisu: | 225 kl/s @ 1920 x 1080 px, 225 kl/s @ 1280 x 960 px, 225 kl/s @ 1280 x 720 px |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | ONVIF, Private |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie 4 kamery D1 lub 2 kamery 1080p |
| Przepływność (bitrate): | 60 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |
| ONVIF: | ✓ |



KARTA KATALOGOWA

| | |
|--|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.168 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80, 5000, 554 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | — |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | — |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji |
| Obsługa myszą: | ✓ |
| Pilot IR w zestawie: | — |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A |
| Waga: | 0.496 kg |
| Wymiary: | 215 x 215 x 55 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |