

Kod: TL-EAP115

PUNKT DOSTĘPOWY **TL-EAP115** 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na ścianie lub suficie. Darmowe oprogramowanie zarządzające Auranet pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową. Przyjazny dla użytkownika tryb kłaster pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (TL-EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami. Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów).



Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 3 dBi Zintegrowana Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	• 11n : max. 300 Mb/s (dynamiczne) • 11g : max. 54 Mb/s (dynamiczne) • 11b : max. 11 Mb/s (dynamiczne)
Czułość odbiornika:	• 300 M : -71 dBm @ 10 % PER • 150 M : -75 dBm @ 10 % PER • 54 M : -78 dBm @ 10 % PER • 11 M : -93 dBm @ 8 % PER • 6 M : -92 dBm @ 10 % PER • 1 M : -96 dBm @ 8 % PER
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Auranet
Moc nadajnika:	< 20 dBm
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	✓ IEEE 802.3af
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	/ 10 % ... 90 %

Wybrane cechy:	• System centralnego zarządzania Auranet • Tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (TL-EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania • Multi-SSID • Równoważenie obciążenia pasma • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu • 802.1x Radius • Wbudowany watchdog • Zasilanie PoE • Możliwość montażu na ścianie lub suficie
Waga:	0.238 kg
Wymiary:	180 x 180 x 48 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat