

Kod: PROTECT-115

REJESTRATOR MOBILNY AHD **PROTECT-115** 4 KANAŁY

PROTECT-115 to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Rejestrator obsługuje 2 karty SD o pojemności do 128 GB każda.

Przewody zasilające PROTECT-115 podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo. Dodatkowo urządzenie posiada podtrzymanie zasilania i przez 8 sekund po zaniku napięcia nadal nagrywa.



Standard:	AHD
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. CINCH
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	1280 x 720, 960 x 576, 720 x 576, 352 x 576, 352 x 288
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • 100 kl/s @ 4 x AHD 720p ; • 125 kl/s @ 4 x CVBS 960H + 1 x IP 1080p
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 128 GB SD/SDHC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	8
GPS:	✓
G-Sensor:	—
RS-485:	PELCO-D/P
RS-232:	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Zasilanie:	8 V ... 36 V DC
Pobór mocy:	≤ 10 W
Gniazdo SIM:	—

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora• Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych• Odczyt pamięci alarmów i awarii• Sygnalizacja stanu stref• Automatyczne nagrywanie po włączeniu• Domyślne hasło administratora : 888888
Temperatura pracy:	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	20 % ... 95 % RH
Waga:	0.830 kg
Wymiary:	170 x 153 x 49 mm
Gwarancja:	2 lata