

Kod: GRAFIX-L21D2-3X

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL OBROTOWA ZEWNĘTRZNA **GRAFIX-L21D2-3X** WANDALOODPORNNA - 1080p 2.8 ... 8 mm

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI. Zmianę standardu można wywołać także w menu OSD kamery.



Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.9 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI, HD-TVI • 1280 x 720 - 720p, AHD, HD-CVI, HD-TVI • 960 x 576 - PAL
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 8 mm
Kąt widzenia:	83 ° ... 35 °
Zoom optyczny:	x 3
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	350 °
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 80 °/s
Sterowanie:	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB

Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	—
Skanowanie w poziomie:	—
Parkowanie (Park action):	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	✓
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 710 mA
Pobór mocy:	≤ 8.5 W
Obudowa:	Mini Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.328 kg
Wymiary:	Ø 105 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski, grecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Gwarancja:	2 lata