

Kod: HYBRO-H41

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **HYBRO-H41** 4 KANAŁY

Rejestrator cyfrowy HYBRO-H41 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 1920 x 1080, 1280 x 960
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 100 kl/s @ 928 x 576 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 300 kl/s @ 1280 x 960 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 720p • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 720p + 2 x IP 720p • 8 x IP @ 1080p • 12 x IP @ 1280 x 960 Tryb 4 x 1080N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.516 kg
Wymiary:	235 x 210 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), japoński, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HYBRO
Gwarancja:	2 lata