

Kod: FPKX15DTAM2

## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **FPKX15DTAM2** PYRONIX

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Konstrukcja czujki FPKX15DTAM2 spełnia wymagania normy EN 50131-2-4, Grade 3. Dzięki temu urządzenie to można stosować do zabezpieczania wnętrz obiektów szczególnie narażonych na włamanie, w których wymagany jest wysoki stopień ochrony, m.in. w sklepach jubilerskich i w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej. W komplecie z czujką znajdują się 3 wymienne soczewki oraz uchwyt ścienny i sufitowy.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Zasięg:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik MW : 15 m,</li> <li>• Czujnik PIR :</li> <li>15 x 20 m (podstawowa soczewka) ,</li> <li>18 m (soczewka kurtynowa) ,</li> <li>30 m (soczewka dalekiego zasięgu)</li> </ul>
Kąt detekcji:	85 ° (podstawowa soczewka)
Regulacja czułości:	Automatyczna
Wyjście alarmowe:	NC / EOL / 2EOL-NC / 3EOL-NC
Sygnalizacja LED:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomarańczowy - Czujnik MW</li> <li>• Niebieski - Sygnalizacja alarmu</li> <li>• Zielony - Czujnik PIR</li> </ul>
Wyjście sabotażowe:	NC
Pasma częstotliwości mikrofal:	10.525 GHz - Czujki mogą występować z 4 różnymi nośnymi MW

Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja antymaskingu:	✓
Maksymalne obciążenie wyjść:	50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4, Grade 3
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 2.5 m/s
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 50131-1, EN 50131-2-4</li><li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li><li>• Odporność na zmiany warunków środowiskowych</li><li>• Kontrola strefy podejścia</li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li></ul>
Zasilanie:	9 ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.120 kg
Wymiary:	116 x 68 x 51 mm
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361300073
Kod producenta:	KX15DTAM
Gwarancja:	<b>5 lat</b>