

Kod: GT-CI22B

KAMERA IP **GT-CI22B** GEMINI TECHNOLOGY

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516C
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 704 x 576 - D1
Obiektyw:	—
Złącze Auto Iris:	DC
Czułość:	0.2 Lux F1.4 (kolor) 0.05 Lux F1.4 (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1 (ustawiane okna detekcji)
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	RTSP, NTP, UPnP, SMTP
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.21
Interfejs RS-485:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Dodatkowe wyjście "Spot" - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 280 mA
Pobór mocy:	≤ 3.4 W
Obudowa:	BOX, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Temperatura pracy :	-10 °C ... 60 °C
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	148 x 81 x 70 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata